



## INDUSTRIAL JOPER DEL NORTE

TOPIA # 444, PARQUE INDUSTRIAL LAGUNERO.  
GOMEZ PALACIO, DGO., MEXICO., C.P. 35070 TEL. 01(871) 719-37-38 Y 719-18-82  
TEL. 01-800-111-5673 FAX:01(871) 719-31-93  
www.industrialjoper.com.mx E-Mail: info@industrialjoper.com.mx

Molino secundario con una producción de 4 ton/hr, utilizado para recuperar el desperdicio que día a día genera su planta bloquera.

### MARTILLOS:

Este molino está acondicionado con 3 martillos (placas de impacto) para la trituración del material. Permite recibir desperdicio de bloques prácticamente completos dejando el producto final con una granulometría de 3/16" a finos, que es la medida ideal del material empleado para fabricar productos vibrocomprimidos.

### CHASIS O CUERPO:

Su chasis está fabricado en resistente acero soldado. La parte trasera es abatible, de esta forma le permite realizar rápidamente el cambio de las piezas de desgaste brindándole mayor seguridad en la operación.

### PLACAS DE DESGASTE:

El molino ha sido diseñado para que la molienda se efectúe mediante placas de desgaste reemplazables y en ningún momento utiliza el chasis del molino para este propósito.

### PLACA DE IMPACTO:

De acero de gran espesor, soldado con refuerzos en la parte externa logrando una sola pieza que se sujeta a los forros laterales por medio de pernos.

Incluye además un vogue que cuenta con 2 llantas neumáticas que hacen muy sencillo el trabajo de llevar el material ya triturado hasta la línea de producción para ser reutilizado.



MOTOR 15 HP

MAQUINA: TRITURADOR  
MODELO: TR-1  
PRODUCCIÓN: 4 TON/HR  
EQUIPADO CON 3 MARTILLOS

ANCHO: 1.15 mts  
ALTO: 1.96 mts  
LARGO: 1.35 mts  
PESO: 800 Kg.

**RECUERDE QUE ESCOMBRO GENERA MÁS ESCOMBRO**